

Кинель-Черкасский кирпичный завод

ООО «Реметалл-С», г. Самара



новинка

Камень 2 НФ керамический
лицевой (блок) «двойной кирпич»
Камень 2 НФ керамический
рядовой (блок) «двойной кирпич»
Кирпич полуторный 250*88*120 мм
лицевой рядовой



новинка

Камень лицевой и рядовой 3,6 НФ
250x120x215
теплый блок М150



новинка

Кирпич фасадный евро
«терракот» керамический пустотелый
шириной 60 мм ГОСТ 530-2007 М 150
Кирпич фасадный евро «шоколад»
керамический пустотелый шириной
60 мм ГОСТ 530-2007 М 150



новинка

Кирпич перегородочный
250x130x65 мм
для сантехкабин М150



новинка

Цокольный полнотелый
М300 ГОСТ 530-2007



Кирпич керамический
пустотелый цвет «Шоколад»



Кирпич керамический
пустотелый фасонный F1
Кирпич керамический
пустотелый фасонный
цвет «Шоколад» F1



Кирпич керамический
пустотелый цвет «Топленое молоко»



Кирпич керамический
пустотелый фасонный F2
Кирпич керамический
пустотелый фасонный
цвет «Шоколад» F2



Кирпич керамический
пустотелый цвет «Персик»



Кирпич керамический
пустотелый фасонный F3
Кирпич керамический
пустотелый фасонный
цвет «Шоколад» F3



Кирпич лицевой
керамический пустотелый
ГОСТ 530-2007 М150, М 175
Кирпич пустотелый рядовой
ГОСТ 530-2007
Некондиционный кирпич
для внутренних кладок, перегородок



Кирпич керамический
пустотелый фасонный F4
Кирпич керамический
пустотелый фасонный
цвет «Шоколад» F4



Цокольный полнотелый
М250 ТУ 5741-001-54055351-2009
Сертификат соответствия
требованиям ГОСТ 530-2007
(разд. 5-8)
№ РОСС RU.AE56.H12381

446351, Россия, Самарская обл, с. Кинель-Черкассы, ул. Дачная, д. 47.
Офис в Самаре: ул. Ставропольская, д. 167 А,

Телефоны: (846) 312-09-42, 954-23-40, 954-63-37; (84660) 434-29
E-mail: alkam@samtel.ru; <http://kirpich63.ru>

Параметры кирпича:

■ Одинарный:

Размеры: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм, на поддоне 401 шт.
Масса кирпича пустотелый – 2,3 кг, полнотелый – 3,7 кг.
Водопоглощение – 10,29%.
Морозостойкость – F50, F75.
Пустотность – 36%.
Класс средней плотности изделий – 1,2.
Коэффициент теплопроводности в кладке: в сухом состоянии, Вт/(м°C) – 0,27.

■ Полуторный (кирпич утолщенный):

Размеры: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 88 мм, на поддоне 293 шт.
Масса кирпича пустотелый – 2,8 кг.
Водопоглощение – 10,3%.
Морозостойкость – F50, F75.
Пустотность – 36%.
Класс средней плотности изделий – 1,2.

■ Фасадный Евро:

Размеры: длина – 250 мм, ширина – 60 мм, высота – 65 мм, на поддоне 801 шт.
Масса – 1,3 кг.
Водопоглощение – 10,29%.
Морозостойкость – F50, F75.
Пустотность 26%.
Класс средней плотности изделий – 1,2.

■ Одинарный (теплый):

Размеры: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 65 мм, на поддоне 401 шт.
Масса кирпича пустотелый – 1,9 кг.
Водопоглощение – 10,29%.
Морозостойкость – F50, F75.
Пустотность – 41%.
Класс средней плотности изделий – 1,2.
Коэффициент теплопроводности в кладке: в сухом состоянии, Вт/(м°C) – 0,25.

■ Камень 2 НФ:

Размеры: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 130 мм, на поддоне 201 шт.
Масса кирпича пустотелый – 3,8–4,2 кг.
Водопоглощение – 10,3%.
Морозостойкость – F50, F75.
Пустотность – 38%.

■ Камень 3,6 НФ (теплый):

Размеры: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, высота – 215 мм, на поддоне 123 шт.
Масса кирпича пустотелый – 6,8 кг.
Водопоглощение – 10,5%.
Морозостойкость – F50, F75.
Пустотность – 41%.
Коэффициент теплопроводности в кладке: в сухом состоянии, Вт/(м°C) – 0,22.



Доставка осуществляется авто и железнодорожным транспортом:

- Полуприцеп 8020 шт., 20 поддонов, 401 шт. в поддоне (одинарный кирпич);
- Полувагон 25080 шт., 66 поддонов, 380 шт. в поддоне (одинарный кирпич);
- Стоимость поддона авто - 120 руб.; ж.д. 200 руб. с НДС.

Упаковка:

- Кирпич уложен на поддоны;
- Обтянут термоусадочной пленкой, при этом верхняя площадка закрыта от попадания влаги;
- Между рядами кирпича проложена плотная бумага;
- При отправке поддона ж.д. углы закрываются угольниками пакет стягивается лентами для надежности транспортировки.

Отдел продаж в Самаре:

Тел.: 8 (846) 954-23-40,
312-09-42; факс: 954-63-37

<http://kirpich63.ru>
E-mail: alkam@samtel.ru
Skype: leonidvass

Надеемся
на взаимовыгодное
сотрудничество!